

Systemblad PRF-VCB Basis

Omschrijving


Vloerafwerking tot middelzware belasting op basis van polyurea coatings (zeer snel en kleurvast) voor betonnen ondergronden.

Enkele toepassingsgebieden

- Balkons
- Galerijen
- Terrassen
- Wandelpromenades
- Kantoren
- Kantines
- Archief ruimten

Belangrijkste eigenschappen

- Zeer snelle doorharding (± 2 uur)
- Beduidend hogere slijt- en krasvastheid dan epoxy/PU
- Gladde afwerking
- Mechanisch te belasten
- Binnen en buiten toepasbaar
- Goed reinigbaar
- Kleurvast
- UV Bestendig



- 1. Betonnen ondergrond op de juiste wijze voorbereiden**
- 2. ProFast Primer RW ($\pm 0,25$ kg/m²/laag)**
- 3. ProFast Flooring ($\pm 0,35$ kg/m²/laag)**
- 4. ProFast Flooring ($\pm 0,30$ kg/m²/laag)**

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst