

Systemeblad PU-GV 100 Plus

Omschrijving


Zelf nivellerende gietvloer op basis van oplosmiddelvrije, aromatisch polyurethaan voorzien van een slijtvaste topcoating in mat of satijn.

Enkele toepassingsgebieden

- Cleanrooms
- Winkels
- Scholen
- Openbare gebouwen
- Restaurants
- Archief ruimten

Belangrijkste eigenschappen

- Shore \pm D53
- Decoratief
Taai-elastisch
- Naadloos
- Vloeistofdicht
- Hygiënisch



1. **Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden**
2. **Primer op basis van primer keuze tabel en/of professioneel advies**
3. **Rocathaan Screed (\pm 1 kg/m²/laag)**
4. **Rocathaan Flooring SL-100 (\pm 3 kg/m²/laag)
Decoratief instrooien optioneel mogelijk**
5. **Rocathaan Topcoat 20 mat /satijn (\pm 0,10 kg/m²/laag)
Twee lagen toepassen**

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst