

# Systemblatt EP-VC-R Basis

## Beschreibung

Bodenbeschichtung auf Basis von lösungsmittelfreiem Epoxid für mittelstark beanspruchte Böden.

## Einige Anwendungen

- Werkstätten
- Industrielle Böden
- Lagerhäuser
- Vertriebszentren
- Parkhäuser

## Hauptmerkmale

- Kann mechanisch belastet werden
- Innen- und Außeneinsatz
- Geräuscharm
- Gute Reinigungseigenschaften



1. **Bereiten Sie den Untergrund richtig vor**
2. **Rocapox Resin 100 ( $\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )**
3. **Rocapox Flooring R ( $\pm 0,45 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )**

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21  
www.prokol.com • info@prokol.com

**Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft**