

Systemblatt EP-VC-R LB

Beschreibung


Bodenbeschichtung auf Basis von lösungsmittelfreiem Epoxid für leicht beanspruchte Böden.

Einige Anwendungen

- Werkstätten
- Industrielle Böden
- Lagerhäuser
- Vertriebszentren

Hauptmerkmale

- Leicht rutschhemmende Oberfläche
- Kann mechanisch belastet werden
- Innen- und Außeneinsatz
- Geräuscharm
- Gute Reinigungseigenschaften



1. Bereiten Sie den Untergrund richtig vor
2. Rocopox Resin 100-C, koloriert ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)
3. Rocopox Flooring R ($\pm 0,35 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft