

Systemblatt EP-VC-RP

Beschreibung

Bodenbeschichtung auf Basis einer dicken Schicht aus lösungsmittelfreiem Epoxid für mittelstark beanspruchte Böden.

Einige Anwendungen

- Werkstätten
- Industrielle Böden
- Lagerhäuser
- Vertriebszentren
- Parkhäuser

Hauptmerkmale

- Kann mechanisch belastet werden
- Innen- und Außeneinsatz
- Geräuscharm
- Gute Reinigungseigenschaften



1. Bereiten Sie den Untergrund richtig vor
2. Rocopox Resin 100 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)
3. Rocopox Flooring RP ($\pm 0,80 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.