

# Systemblatt EP-WDA Plus

## Beschreibung


Rutschhemmende ( $\pm R11$ ) Bodenbeschichtung auf Basis von wasserlöslichem Epoxid für mittelstark beanspruchte Böden.

## Einige Anwendungen

- Parkhäuser
- Werkstätten
- Industrielle Böden
- Lagerhäuser
- Vertriebszentren
- Treppenhäuser

## Hauptmerkmale

- Glatte Oberfläche
- Dampffoffen
- Nicht verseifbar
- Kann mechanisch belastet werden
- UV-resistent und Farbecht
- Innen- und Außeneinsatz
- Entspricht OS 8



1. **Bereiten Sie den Untergrund richtig vor**
2. **Rocapox WD Slurrylaag 1:0,5 mit feuergetrocknetem Quarzsand 0,1-0,4 mm ( $\pm 1 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ ) und die nasse Schicht sofort mit ausreichend feuergetrocknetem Quarzsand bestreuen ( $\pm 3 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )**
3. **Rocapox Flooring WD-600 ( $\pm 0,60 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )**

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21  
www.prokol.com • info@prokol.com

**Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft**