

# Systemblatt PRF-VCB LB

## Beschreibung


Bodenbeschichtung auf Basis von Polyurea-Beschichtungen (sehr schnell und farbecht) für leicht beanspruchte Betonuntergründe.

## Einige Anwendungen

- Balkone
- Galerien
- Terrassen
- Gehwege
- Ämter
- Kantinen
- Archivräume

## Hauptmerkmale

- Sehr schnelle Aushärtung ( $\pm 2$  Stunden)
- Deutlich höhere Verschleiß- und Kratzfestigkeit als Epoxid/PU
- Glatte Oberfläche
- Kann mechanisch belastet werden
- Innen- und Außeneinsatz
- Gute Reinigungseigenschaften
- Farbecht
- UV-beständig



1. **Bereiten Sie der Konkrete Untergrund richtig vor**
2. **ProFast Primer RW ( $\pm 0,25 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )**
3. **ProFast Flooring ( $\pm 0,35 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )**

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21  
www.prokol.com • info@prokol.com

**Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft**