

Systemblatt PU-GV 100 BL Plus

Beschreibung


Selbstnivellierender Gussboden auf Basis von lösungsmittelfreiem aromatischem Polyurethan mit verschleißfester matte oder satin Deckschicht.

Einige Anwendungen

- Reinräume
- Shops
- Schulen
- Öffentliche Gebäude
- Restaurants
- Archiv

Hauptmerkmale

- Shore \pm D60
- Dekorativ
- Elastisch
- Nahtlos
- Flüssigkeitsdicht
- Hygienisch



1. **Bereiten Sie den Untergrund richtig vor**
2. **Rocapox Resin 100 ($\pm 0,30$ kg/m²/Schicht)**
3. **Rocathaan Screed (± 1 kg/m²/Schicht)**
4. **Rocathaan Flooring SL-100 (± 3 kg/m²/Schicht)
Beton-Look-Effekt mit zwei Farben gemischt**
5. **Rocathaan Topcoat 20 matte/satin ($\pm 0,10$ kg/m²/Schicht)
Zwei Schichten auftragen**

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft